

## Technische Informationen


<b>Allgemein</b>	
<b>Material</b>	Opalglas
<b>IP-Schutzart</b>	20
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>LED</b>	
<b>Leuchtmittel</b>	

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

## Artikelspezifische Informationen

<b>Version</b>	t1
<b>Montage</b>	Sockel
<b>LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom</b>	2700 K / 110 lm
<b>Spannung / Leistung</b>	220–240 V / Max. 24 W LED
<b>Lichtsteuerung</b>	Dimmschalter am Kabel
<b>Nettogewicht</b>	1,6 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	L44 × W38 × H16 cm (0,03 m <sup>3</sup> )
<b>Bruttogewicht</b>	2,5 kg
<b>Farbe</b>	
<b>Weiß (ähnlich wie RAL 9010)</b>	<input checked="" type="radio"/>

<b>Art. Nr. / EAN code</b>	<b>163T100 / 7330492007564</b>
----------------------------	--------------------------------

**w163 Lampyre t2**

## Artikelspezifische Informationen

<b>Version</b>	t2
<b>Montage</b>	Sockel
<b>LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom</b>	2700 K / 110 lm
<b>Spannung / Leistung</b>	220–240 V / Max. 24 W LED
<b>Lichtsteuerung</b>	Dimmschalter am Kabel
<b>Nettogewicht</b>	4,2 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	L63 × W58 × H24 cm (0,09 m <sup>3</sup> )
<b>Bruttogewicht</b>	4,5 kg
<b>Farbe</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>
Weiß (ähnlich wie RAL 9010) <input checked="" type="radio"/>	163T200 / 7330492007571