


w224 Alto pendant traffic white



Teknisk information

Allmänt

Material Takkopp, stav & lamphus: aluminium

Optik Reflektor: polykarbonat
Ytterhölje: glas

IP-klass 20

Isoleringsklass I

LED

Ljuskälla COB LED (inkluderad)

Livslängd L80 / 50,000 h

CRI Färgåtergivningsindex ≥ 90

Standardavvikelse för färgmatchning 3-stegs MacAdam

Utbytbar av en professionell

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Wästberg Lighting AB:s allmänna villkor gäller.

Artikelspecifik information

Version

Montering

LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur

Spänning / Watt

Ljusutbyte armatur

Ljuskontroll

Nettovikt

s1 / s1 r: 2700 K (CCT) / 1.2 m stång

Traffic white (RAL 9016)

Jet black (RAL 9005)

Raw tumbled

s1 / s1 r: 2700 K (CCT) / 2.5 m stång

Traffic white (RAL 9016)

Jet black (RAL 9005)

Raw tumbled

s1 / s1 r: 3000 K (CCT) / 1.2 m stång

Traffic white (RAL 9016)

Jet black (RAL 9005)

Raw tumbled

s1 / s1 r: 3000 K (CCT) / 2.5 m stång

Traffic white (RAL 9016)


Jet black (RAL 9005)

Raw tumbled

Accessoarer

Casambi-modul

w224 Alto pendant s1



s1

Takkopp

2700 K / 10350 lm
3000 K / 10790 lm

220–240 V / 91 W

118 lm / W

DALI dim-Push dim

2.8 kg / 3.0 kg

Art. Nr. / EAN code

224S102272 / 7330492002637

224S105272 / 7330492002644

Art. No. / EAN code

224S1202272 / 7330492002675

224S1205272 / 7330492002682

Art. Nr. / EAN code

224S102302 / 7330492002217

224S105302 / 7330492002224

Art. No. / EAN code


224S1202302 / 7330492002651

224S1205302 / 7330492002668

Art. Nr. / EAN code

DR-0601 / 7330492000510

w224 Alto pendant s1 r



Artikelspecifik information

Version	s1 r
Montering	Takkopp
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 10350 lm 3000 K / 10790 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 91 W
Ljusutbyte armatur	118 lm / W
Ljuskontroll	DALI dim-Push dim
Nettovikt	2.8 kg / 3.0 kg

s1 / s1 r: 2700 K (CCT) / 1.2 m stång

	Art. Nr. / EAN code
Traffic white (RAL 9016)	224S1R02272 / 7330492002712
Jet black (RAL 9005)	224S1R05272 / 7330492002705
Raw tumbled	224S11R20272 / 7330492002712

s1 / s1 r: 2700 K (CCT) / 2.5 m stång

	Art. No. / EAN code
Traffic white (RAL 9016)	224S2R02272 / 7330492002774
Jet black (RAL 9005)	224S2R05272 / 7330492002767
Raw tumbled	224S12R20272 / 7330492002774

s1 / s1 r: 3000 K (CCT) / 1.2 m stång

	Art. Nr. / EAN code
Traffic white (RAL 9016)	224S1R02302 / 7330492002729
Jet black (RAL 9005)	224S1R05302 / 7330492002736
Raw tumbled	224S11R20302 / 7330492002743

s1 / s1 r: 3000 K (CCT) / 2.5 m stång

	Art. No. / EAN code
Traffic white (RAL 9016)	224S2R02302 / 7330492002781
Jet black (RAL 9005)	224S2R05302 / 7330492002798
Raw tumbled	224S12R20302 / 7330492002804

Accessoarer

Casambi-modul

Art. Nr. / EAN code