



## Technische Informationen

<b>Allgemein</b>	
<b>Material</b>	Schirm und Sockel: Aluminium Innere Struktur: Polycarbonat
<b>Optik</b>	Linse: Polycarbonat
<b>IP-Schutzart</b>	54
<b>Schutzklasse</b>	III

<b>LED</b>	
<b>Leuchtmittel</b>	Integrierte LED
<b>Lebensdauer</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Farbwiedergabeindex</b>	≥ 90
<b>Minimale Farbtababweichung (SDCM)</b>	3-step MacAdam
<b>Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar</b>	

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

## Artikelspezifische Informationen

<b>Montage</b>
<b>LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom</b>
<b>Spannung / Leistung</b>
<b>Lichtsteuerung</b>
<b>Aufladen</b>
<b>Ladebuchse</b>
<b>Batterie</b>
<b>Verpackungsmaße</b>
<b>Bruttogewicht</b>

<b>Farbe</b>	
<b>Grau weiß (RAL 9002)</b>	
<b>Reines rot (RAL 3028)</b>	
<b>Verkehrsgrün (RAL 6024)</b>	
<b>Schokoladenbraun (RAL 8017)</b>	
<b>Schwarzgrau (RAL 7021)</b>	
<b>Raw tumbled</b>	

<b>Zubehör</b>
<b>Master-Dimmgerät</b>
<b>Adapter zum Aufladen</b>
<b>USB-C-Kabel</b>
<b>USB-C Ladestation (bis zu 10 Leuchten)</b>

<b>Sockel</b>
2700 K / 170 lm
110–240 V / 2.5 W
Dimmbar
5V, min. 2A (Adapter nicht enthalten)
USB-C (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
LiFePo4 (mitgeliefert)
L18,5 × B18,3 × H18,7 cm
1,1 kg

<b>Art. Nr. / EAN code</b>
<b>241T10227</b> / 7330492001746
<b>241T10327</b> / 7330492001753
<b>241T10127</b> / 7330492001760
<b>241T10727</b> / 7330492001777
<b>241T10427</b> / 7330492001784
<b>241T12027</b> / 7330492001791

<b>Art. No. / EAN code</b>
<b>REMOTE-001</b> / 7330492002170
<b>CHARGER-001</b> / 7330492002187
<b>CABLE-001</b> / 7330492002194
<b>HUB-001</b> / 7330492002200