








Technische Informationen

Allgemein	
Material	Schirm und Sockel: Aluminium Innere Struktur: Polycarbonat
Optik	Linse: Polycarbonat
IP-Schutzart	54
Schutzklasse	III
LED	
Leuchtmittel	Integrierte LED
Lebensdauer	L80 / 50,000 h
CRI Farbwiedergabeindex	≥ 90
Minimale Farbtababweichung (SDCM)	3-step MacAdam
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar	

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der Wästberg Lighting AB.

Artikelspezifische Informationen

Montage	
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom	
Spannung / Leistung	
Lichtsteuerung	
Aufladen	
Ladebuchse	
Batterie	
Nettogewicht	
Farbe	
Grau weiß (RAL 9002)	
Reines rot (RAL 3028)	
Verkehrsgrün (RAL 6024)	
Schokoladenbraun (RAL 8017)	
Schwarzgrau (RAL 7012)	
Raw tumbled	
Zubehör	
Master-Dimmergerät	
Adapter zum Aufladen	
USB-C-Kabel	
USB-C Ladestation (bis zu 10 Leuchten)	

Sockel	
2700 K / 170 lm	
110–240 V / 2.5 W	
Dimmbar	
5V, min. 2A (Adapter nicht enthalten)	
USB-C (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)	
LiFePo4 (mitgeliefert)	
1,1 kg	

Art. Nr. / EAN code	
241T10227 / 7330492001746	
241T10327 / 7330492001753	
241T10127 / 7330492001760	
241T10727 / 7330492001777	
241T10427 / 7330492001784	
241T12027 / 7330492001791	

Art. No. / EAN code	
REMOTE-001 / 7330492002170	
CHARGER-001 / 7330492002187	
CABLE-001 / 7330492002194	
HUB-001 / 7330492002200	