



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & bas: aluminium Inre struktur: polykarbonat
Optik	Lins: polykarbonat
IP-klass	54
Isoleringsklass	III

LED

Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
Standardavvikelse för färgmatchning	3-stegs MacAdam

Utbytbar av en professionell

De tekniska uppgifterna är nominella värden för en omgivningstemperatur på 25 °C. För uppgifterna om ljusflöde gäller initialt en tolerans på +/- 10 %, för uppgifterna om elektrisk anslutningseffekt initialt en tolerans på +/- 10 % och för uppgifterna om färgtemperatur initialt en tolerans på +/- 150 kelvin. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. De tillämpliga allmänna villkoren gäller.

Artikelspecifik information

Montering	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
Spänning / Watt	
Ljuskontroll	
Laddning	
Laddningsuttag	
Batteri	
Emballagets dimensioner	
Bruttovikt	

Färg

Gråvit (RAL 9002)	
Ren röd (RAL 3028)	
Trafikgrön (RAL 6024)	
Chokladbrun (RAL 8017)	
Svartgrå (RAL 7021)	
Raw tumbled	

Accessoarer

Master dimmer enhet	
Laddningsadapter	
USB-C-kabel	
USB-C laddningshubb (upp till 10 lampor)	

Base	
2700 K / 170 lm	
110–240 V / 2.5 W	
dimbar	
5V, min. 2A (adapter ingår ej)	
USB-C (kabel ingår ej)	
LiFePo4 (ingår)	
L18.5 × W18.3 × H18.7 cm	
1.1 kg	

Art. Nr. / EAN code

241T10227 / 7330492001746	
241T10327 / 7330492001753	
241T10127 / 7330492001760	
241T10727 / 7330492001777	
241T10427 / 7330492001784	
241T12027 / 7330492001791	

Art. Nr. / EAN code

REMOTE-001 / 7330492002170	
CHARGER-001 / 7330492002187	
CABLE-001 / 7330492002194	
HUB-001 / 7330492002200	